

**Mischa Volavsek**

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl professioneller Player und Rekorder an – für eine optimale Aufnahme und Wiedergabe sämtlicher Formate.

We can offer you numerous professional players and recorders for optimum use in all formats.

Gruppe/Group 4**Videoplayer und -rekorder**

Video player and recorders



Studio-Player, Multiformat- Player und Rekorder

Bandformate Betacam SP, Digital Betacam

PVW-Serie: PVW 2600P, PVW2650P,
PVW2800P

DVW-Serie: DVW-A500P, DVW M2000P

HDW-Serie: HDW-M2000P

Studio players, multiformat players and recorders

Tape formats ranging Betacam SP, digital
Betacam

PVW series: PVW 2600P, PVW2650P,
PVW2800P

DVW series: DVW-A500P, DVW M2000P

HDW series: HDW-M2000P





Konzeption, Planung und Umsetzung: Triad Berlin Projektgesellschaft mbH



XDCAM-Rekorder

Filebasierende Aufzeichnung auf Professional Disc-Medien. Unterstützung der bestehenden XDCAM HD- und SD-Formate

XDCAM recorder

File-based recording of professional disk media. Supports existing XDCAM HD and SD formats.





DVD-/Blu-Ray-Disc-Player/ DVD-Festplattenrekorder

Vom Standard-DVD-Player über Blu-Ray-Disc-Player bis zum Festplattenrekorder mit 500 GB Speicherkapazität und Twin HD Satelliten-Tuner. Wiedergabe bzw. Aufnahme von JPG, MP3, DivX.

Ein- bzw. Ausgänge: FBAS, RGB, USB (nur Festplattenrekorder)

Alternativ: extern steuerbarer Profi-DVD-Player, z. B. DVD-V7300D

Gewicht/Weight: 1,6 – 3,7 kg
B x H x T/ 430 x 48 x 225 –
W x H x D: 430 x 68 x 320 mm

DVD/Blu-ray disc player/DVD hard-drive recorder

From standard DVD players to Blu-ray disc players and hard-drive recorders with a storage capacity of 500 GB and a twin HD satellite tuner. Playback and recording of JPG, MP3 and DivX formats.

Inputs/outputs: FBAS, RGB, USB (only hard-drive recorder)

Alternatively: externally controlled professional DVD player, e.g. DVD-V7300D

Nur Blu-Ray-Disc-Player/
Only Blu-ray disc player



MikroM MVP110

MPEG-2-HD-Player mit 24-Bit Audio D/A Wandler im 19"-Case, Datenverbindungen zu anderen Geräten über 10/100/1000 T-Base, USB 2.0, unterstützte Formate: u. a. 1080/30p, 1080/60i, 1080/25p, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sf, 720/60p, 720/50p, Video: SD-HD-SDI, Audio: S/PDIF (digital audio), Dateiformat: MPEG-2 Transportstream (MPEG-2 Audio)

Gewicht/Weight: ca. 25 kg (inkl. Case)
B x H x T/W x H x D: 540 x 600 x 180 mm

MikroM MVP110

MPEG-2 HD player with 24-bit audio D/A converter in 19" case, data connections to other devices via 10/100/1000 T-Base, USB 2.0. Supported formats include: 1080/30p, 1080/60i, 1080/25p, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sf, 720/60p, 720/50p, video: SD-HD-SDI, audio: S/PDIF (digital audio), File format: MPEG-2 transport stream (MPEG-2 audio)



HDTV-Receiver

HDTV-Kabel-Receiver zum Empfang von echten HD-Signalen. Ausgänge: Y/C, RGB, HDMI/HDCP, Fernbedienung

Gewicht/Weight: 2,4 kg
B x H x T/W x H x D: 370 x 60 x 265 mm

Zusätzlich im Mietpark:

HDPlus Sat-Anlagen, Sat -Anlagen, DVB-T Anlagen

HDTV receiver

HDTV cable receiver for receiving real HD signals. Outputs: Y/C, RGB, HDMI/HDCP, remote control

Also available in our range of rental equipment:

HD Plus Sat systems,
Sat systems, DVB-T systems





ProPlay HD (CF-Card-Player)

Kompakter HD-Videooplayer in Full-HD-Auflösung, Steuerung über Kontakteingänge, RS-232 und IP-Arbeit mit Playlisten und Schedules

Auflösung/
Resolution: 640 x 480p, 720 x 576i,
800 x 600p, 1024 x 768p,
1280 x 1024p, 1360 x 768p,
1920 x 1080p

Bandbreite/
Bandwidth: max. 12 MBit
Audio/*Audio:* Stereo, im mpg2-Format
Ausgänge/
Outputs: FBAS, Y/C, VGA, HDMI,
Stereo-Cinch
Gewicht/*Weight:* 0,7 kg
B x H x T/
W x H x D: 270 x 30 x 135 mm

ProPlay HD (CF card player)

Compact HD video player in full HD resolution, signal transfer via contact inputs, RS-232 and IP work with playlists and schedules



Grass Valley Turbo

Ein Rekorder- und zwei Player-Kanäle, Simultan Play und Recording, Slow Motion, SD-Wiedergabe, Datenverbindung zu anderen Geräten über: 100-Base-T, Gigabit-Ethernet, USB 2.0, 3x RS422, Video: SDI, YUV, Y/C, FBAS, Genlock Audio: analog, digital Dateiformate: AVI, QuickTime, WMV, MPEG-2, Einzelbilder (TIFF, TGA, JPEG)

Gewicht/*Weight:* 12,68 kg
B x H x T/*W x H x D:* 445 x 133 x 508 mm

Grass Valley Turbo

One recorder and two player channels, simultaneous play and record, slow motion, SD playback, data connection to other equipment via: 100Base-T, Gigabit Ethernet, USB 2.0, 3x RS422, video: SDI, YUV, Y/C, FBAS, genlock, audio: analogue, S/PDIF (digital audio). File format: AVI, QuickTime, WMV, MPEG-2, single pictures: (TIFF, TGA, JPEG)



Grass Valley T2

Ein Rekorder- und zwei Player-Kanäle, Simultan Playback und Recording, Slow Motion, SD- oder Full HD-Wiedergabe, Aufnahme auf einem Kanal mit gleichzeitiger Wiedergabe zweier anderer Dateien in Full HD-Datenverbindung zu anderen Geräten über 100-Base-T Gigabit-Ethernet, USB 2.0, 3x RS-422, Video: SD/HD SDI, RGB, YUV, DVI-I, FBAS, Genlock Audio: analog, digital Dateiformate: HQAVI, QuickTime, WMV-HD, MPEG-2, Einzelbilder (TIFF, TGA, JPEG)

Gewicht/*Weight:* 15 kg
B x H x T/*W x H x D:* 430 x 140 x 550 mm

Grass Valley T2

One recorder and two player channels, simultaneous playback and record, slow motion, SD and full HD playback, record on one channel while playing two other files in full HD data connection to other devices via 100 Base-T Gigabit Ethernet, USB 2.0, 3x RS-422, video: SD/HD SDI, RGB, YUV, DVI-I, FBAS, Genlock Audio: analogue, digital File formats: HQAVI, QuickTime, WMV-HD, MPEG-2, still images (TIFF, TGA, JPEG)



DVC-Cliprekorder AV

Video-Harddisk-Rekorder zur Aufnahme und Wiedergabe von SD, HD, unterstützte Formate: u. a. 576i, 720/50p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/60p, Anschlüsse: FBAS, YUV, SDI, HD-SDI, Genlock, Dateiformat: QuickTime (Blackmagic), 4:2:2, YUV-HD

Farbsystem/
Colour system: PAL, NTSC
Speicherkapazität/
Storage capacity: 2000 GB
Gewicht/*Weight:* 86 kg
B x H x T/*W x H x D:* 560 x 790 x 900 mm

DVC clip-recorder AV

Video hard-drive recorder for recording and reproducing the following formats: SD, HD, formats supported: incl. 576i, 720/50p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/60p, connections: FBAS, YUV, SDI, HD-SDI, Genlock, file format: QuickTime (Blackmagic), 4:2:2, YUV HD





Farb-Überwachungskameras

Von der diskreten Fingerkamera über die Standard-Überwachungskamera bis zur kompletten Schwenk-Neige-Einheit steuerbar über nur ein Koaxialkabel.

Colour security cameras

From the discreet finger camera to standard security cameras and the full pan-tilt unit with signal transfer via only one coaxial cable

Auflösung/ <i>Resolution:</i>	bis zu 540 Linien
Lichtempfindlichkeit/ <i>Light sensitivity:</i>	bis zu 0,04 Lux
Brennweite/ <i>Focal distance:</i>	3 – 114 mm
Betriebstemperatur/ <i>Operating temperature:</i>	-10° bis +50°

IP Cam

Zentrale Anzeige und Aufzeichnung mehrerer IP-Kamera-Signale zur Überwachung von Messeständen, Veranstaltungen, Events, Outdoor-Ereignis (Fernzugriffsmöglichkeit via Internet für den Admin sowie den Endkunden). Einfache Bedienung über Browseroberfläche. Komfortables Auffinden/Export von archivierten Aufnahmen. Einfache Verkabelung bis 100 m; es muss nur CAT5e zu den Kameras gelegt werden.

Komplette Funktionseinheit, bestehend aus:

- 19" Rack + IP-Cam-Server + Kameramanagementsoftware, Switch, USV, 20" TFT
- 2x IP-Kamera Axis 211M mit Megapixel-Auflösung (Anzahl der Kameras beliebig erweiterbar)
- Notebook für Zugriff auf die Anwendung

IP cam

Central display and recording of multiple IP camera signals for monitoring of trade fair stands, events (remote control function via Internet for admin and the end customer). Simple operation via browser interface. Convenient retrieval/export of archive recordings. Simple cabling up to 100 m; CAT5e cables just have to be laid to the cameras

Full functional unit comprising:

- 19" rack + IP cam server + camera management software, switch, USV, 20" TFT
- 2 Axis 211M IP cameras with megapixel resolution (any number of cameras can be used)
- Notebook for application access